

## Buncare pentru receptie struguri cu pompa cu rotor eliptic



Buncarul este dotat cu un ?nec ac?ionat de un motor cu reductor ?i variator de vitez? mecanic, panou electric de comand?, parapet lateral mobil de protec?ie ?i electropomp? volumetric?.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

### Descriere

Buncarul este dotat cu un ?nec ac?ionat de un motor cu reductor ?i variator de vitez? mecanic, panou electric de comand?, parapet lateral mobil de protec?ie ?i electropomp? volumetric?.

### **BUNCARE CU L?IMEA DE 2000 mm**

În?l?imea laturilor: 900/1700 mm

Diametru ?nec : 300/250 mm

Tensiune / Frecven?? 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 6-22 tone / or?

Capacitate :1,2 tone / metru liniar

Descriere produs	Date e lectric e [kW]
Dimensiuni buncar 3000x2000 mm	3+4
Dimensiuni buncar 4000x2000 mm	3+4
Dimensiuni buncar 5000x2000 mm	3+4

**BUNCARE CU LĂȚIMEA DE 2500 mm**

Înălțimea laturilor: 1000/2100 mm

Diametru nec : 400/300 mm

Tensiune / Frecvență 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 8-25 tone / oră

Capacitate :1,5 tone / metru liniar

Descriere produs	Date electrice [kw]
Dimensiuni buncar 4000x2500 mm	3+4
Dimensiuni buncar 5000x2500 mm	3+4
Dimensiuni buncar 6000x2500 mm	4+4
Dimensiuni buncar 7000x2500 mm	4+4

OPȚIONAL :

- ? .....



- Deschidere hidraulică pe partea din față a buncărului din tablă de oțel inoxidabil, cu panou de control, cilindri și electrovalve, putere electrică 2,2 kW;

- .....

